



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GALAXY - P 650 GX



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	PERKINS
Модель двигателя	2806A-E18TAG2
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	18.13 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2576 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	565.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	609.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	143.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	132.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	97.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	66.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	62.0 l
Емкость антифриза в двигателе	0.0 l
Тип радиатора	Tropical
Тепло к радиатору	202.0 kW
Тепло от выхлопных	447.0 kW
Тепло от радиатора	41.0 kW
Температура выхлопных газов	555 °C
Расход воздуха для охлаждения	702.00 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	37.00 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	106.00 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Not available

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	670.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	536.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	720.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	576.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Звуковое давление 7 метров.	74.0 dBA

### размеры и вес

Ширина	1840 mm
Длина	4500 mm
Высота	2540 mm
Вес	6380 kg

### ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	MARELLI
Модель алтернатора	MJB355MA4
P.R.P. Мощность	680.0 kVA
L.T.P. Мощность	750.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals 50-60Hz Winding M0
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	M31FA600A
Точность	0.5 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	GV200
Стандарт	950 l
Опция	120 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV200/03
Данные глушителя	MSR/a 150
Диаметр глушителя на выходе	168.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта

