



BIG FOX "FOX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Марка двигателя | DEUTZ |
| Модель двигателя | F3M2011 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Скорость | 1500 r.p.m. |
| Объем двигателя | 2.33 l |
| Забор воздуха | Aspirated |
| Стандартное напряжение | 12 Vdc |
| Дополнительное напряжение | 24 Vdc |
| Sae | 3-11½ |
| ВМЕР | 690 kPa |
| Охлаждение | Oil |
| Мощность на маховике P.R.P. | 19.4 kW |
| Мощность на маховике L.T.P. | 20.4 kW |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.) | 5.6 l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.) | 5.3 l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.) | 4.0 l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.) | 3.1 l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.) | 2.5 l/h |
| электронный регулятор | On request |
| Класс точности | G2 |
| Количество масла | 8.5 l |
| Емкость антифриза в двигателе | 0.0 l |
| Тип радиатора | |
| Тепло к радиатору | 11.3 kW |
| Тепло от выхлопных | 18.1 kW |
| Тепло от радиатора | 0.0 kW |
| Температура выхлопных газов | 540 °C |
| Расход воздуха для охлаждения | 30.00 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании | 0.00 m³/min |
| Поток выхлопных газов | 4.16 m³/min |
| TA Luft | Стандартный |
| TA Luft/2 | Not available |
| EPA | Not available |
| Stage | Stage 2 |

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Непр. мощность (PRP) | 20.0 (kVA) |
| Непр. мощность (PRP) | 16.0 (kW) |
| Непр. мощность (LTP) | 21.3 (kVA) |
| Непр. мощность (LTP) | 17.0 (kW) |
| Voltage • Frequency • Power Factor | 400V • 50Hz • 0.8 cosφ |
| Звуковое давление 7 метров. | 65.0 dBA |

размеры и вес

| | |
|--------|---------|
| Ширина | 945 mm |
| Длина | 2030 mm |
| Высота | 1340 mm |
| Вес | 830 kg |

ГЕНЕРАТОР

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Марка альтернатора | STAMFORD |
| Модель алтернатора | PI144D |
| P.R.P. Мощность | 20.0 kVA |
| L.T.P. Мощность | 22.0 kVA |
| Подключение | Series star |
| Число фаз | 3PH+N |
| Обмотка | 12 terminals Winding 311 |
| Номер терминала | 12 nr. |
| Защита IP | 23 |
| электронный регулятор | AS480 |
| Точность | 1.0 ± % |

БАЗА КАДР

| | |
|------------|------|
| Модель | FOX |
| Стандарт | 90 l |
| Опция | 0 l |
| Негабарит* | 0 l |

кожух & шумоглушитель

| | |
|-----------------------------|---------|
| Модель кожуха | FOX |
| Данные глушителя | F50/03 |
| Диаметр глушителя на выходе | 50.0 mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

