



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## GALAXY - F 343 GX



### GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	FPT IVECO
Модель двигателя	C13TE1F
Количество цилиндров	6
Скорость	1500 r.p.m.
Объем двигателя	12.88 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
BMEP	1975 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P.	296.0 kW
Мощность на маховике L.T.P.	327.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	85.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	81.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	73.8 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	48.8 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	
Количество масла	35.0 l
Емкость антифриза в двигателе	19.5 l
Тип радиатора	Temperate
Тепло к радиатору	0.0 kW
Тепло от выхлопных	0.0 kW
Тепло от радиатора	0.0 kW
Температура выхлопных газов	479 °C
Расход воздуха для охлаждения	408.00 m³/min
Расход воздуха при сжигании	25.00 m³/min
Поток выхлопных газов	66.10 m³/min
TA Luft	Not available
TA Luft/2	Not available
EPA	Not available
Stage	Stage 3

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	345.0 (kVA)
Непр. мощность (PRP)	276.0 (kW)
Непр. мощность (LTP)	380.0 (kVA)
Непр. мощность (LTP)	304.0 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Звуковое давление 7 метров.	75.0 dBA

### размеры и вес

Ширина	N/D mm
Длина	N/D mm
Высота	N/D mm
Вес	0 kg

### ГЕНЕРАТОР

Марка альтернатора	STAMFORD
Модель алтернатора	S4L1D-E
P.R.P. Мощность	360.0 kVA
L.T.P. Мощность	415.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3PH+N
Обмотка	12 terminals Winding 311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS540
Точность	1.0 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	GV150/05
Стандарт	400 l
Опция	120 l
Негабарит*	800 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV150/05
Данные глушителя	MSR/a 125
Диаметр глушителя на выходе	140.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта

